

Premium Acrylic Non-Slip Coating
Easy Brush/Roller Application
Hides Imperfections
Self-Priming
Chlorine Resistant
Interior/Exterior
Great for Stencil Application

Revestimiento antideslizante acrílico de primera calidad

Se aplica fácilmente con brocha o rodillo

Oculto imperfecciones

Con pintura base

Resistente al cloro

Para interiores y exteriores

Ideal para aplicaciones con plantilla

Floor-Tex is performance tested on commercial traffic sites and outwears conventional anti-skid coatings, paints and stains. Floor-Tex is primarily used on concrete but can also be applied to other masonry surfaces as well as wood stairs or decking.

El desempeño de Floor-Tex está probado en lugares de circulación comercial y supera en propiedades antidesgaste a los revestimientos antirresbalantes, pinturas y tintes. Floor-Tex es fundamentalmente para uso sobre concreto pero también puede aplicarse a otras superficies de mampostería así como en escaleras o terrazas de madera.



PROJECT GUIDE / GUÍA DE PROYECTOS

SEAL-KRETE products are formulated to provide a long-lasting finish to your concrete surface. However, proper surface prep is critical to product performance.

Los productos SEAL-KRETE están formulados para brindar un acabado duradero a su superficie de concreto. Sin embargo, una adecuada preparación de la superficie es fundamental para el rendimiento del producto.

SURFACE PREPARATION / PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Proper surface preparation is critical to product performance. Surface needs to be clean, dry, and free of dirt, oil, wax and grease.

Bare Concrete: Concrete must have been cured for a minimum of 30 days before application. Surface needs to be etched with approved acid based etcher for proper adhesion. Etching is especially needed for smooth-trowel concrete surfaces. Final etch needs to be similar feel as 150 grit sandpaper. If acid etch cannot attain proper profile, a mechanical etcher maybe needed. After etching, rinse thoroughly and let dry.

Surface Cracks: Use a paintable urethane caulk to repair any hairline cracks. Cracks over 3/8" will need a concrete patch or filler. Let all materials cure fully before applying paint.

Previously Stained or Painted Concrete: Remove loose or peeling paint and degloss surface by sanding or using liquid deglosser. Follow with a complete cleaning using TSP. After cleaning, rinse thoroughly and let dry. Proper surface preparation is critical to product performance. Surface needs to be clean, dry, and free of dirt, oil, wax and grease.



Una adecuada preparación de la superficie es fundamental para el rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda suciedad, aceite, cera y grasa.
Concreto sin recubrir: El concreto se debe curar por 30 días como mínimo antes de la aplicación. La superficie debe decaparse con un decapante a base de ácido aprobado para asegurar una adecuada adhesión. El decapado es especialmente necesario para superficies de concreto con allanado suave. El decapado final debe sentirse como un papel de lija de grano 150. Si el decapado ácido no puede lograr el perfil adecuado, es posible que se necesite un decapado mecánico. Después de decapar, enjuague completamente y deje secar.
Grietas superficiales: Use una masilla de calafateo de uretano que se pueda pintar para reparar las grietas finas. Las grietas de más de 0,95 cm necesitan un relleno o parche para concreto. Deje que todos los materiales curen por completo antes de aplicar pintura.
Concreto ya pintado o teñido: Retire la pintura suelta o descascarada y lije la superficie o use un solvente líquido para retirar el brillo. Luego, limpie completamente con fosfato trisódico TSP. Después de limpiar, enjuague completamente y deje secar. Una adecuada preparación de la superficie es fundamental para el rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda suciedad, aceite, cera y grasa.

BONDING FLOOR PRIMER / PINTURA BASE PARA ADHERENCIA DE PISOS

To ensure best adhesion results, apply one thin coat of LOCK-DOWN™ EPOXY BONDING FLOOR PRIMER after surface has been thoroughly cleaned.

Para asegurar los mejores resultados de adhesión, aplique una capa delgada de PINTURA BASE PARA ADHERENCIA DE PISOS LOCK-DOWN™ después de haber limpiado por completo.



APPLY FLOOR-TEX PER LABEL INSTRUCTIONS WITH 3/16" ROLLER COVER

APLIQUE FLOOR-TEX SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA CON UNA CUBIERTA DE RODILLO DE 0,48 CM

SEE INSIDE FOR RECOMMENDED SEALERS

CONSULTE LOS SELLADORES RECOMENDADOS EN EL INTERIOR

See packaging for detailed instructions. All products shown may not be available in all stores.

Consulte las instrucciones detalladas en el empaque. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todas las tiendas.

Visit seal-krete.com/floor-textintable.htm for how-to videos, prep and maintenance tips.

Visite seal-krete.com/floor-textintable.htm para consultar videos instructivos y consejos para la preparación y el mantenimiento.



HOW TO TREAT CONCRETE

©2011 by Convenience Products. All Rights Reserved.

306 Gandy Road, Auburndale, FL 33823

©2011 por Convenience Products. Todos los derechos reservados.

Questions or Comments? email: tech@seal-krete.com or call 1-800-323-7357.

¿Preguntas o comentarios? envíenos un correo electrónico a: tech@seal-krete.com o llame al 1-800-323-7357.



Made in USA / Hecho en E.U.A.

62005-1-031011-SK

FREE / GRATIS



FLOOR-TEX

DECORATIVE TEXTURE COATING

REVESTIMIENTO CON TEXTURA DECORATIVA



PREMIUM NON-SLIP COATING

REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE DE PRIMERA CALIDAD

CHOOSE FROM 38 COLORS

ELIJA ENTRE 38 COLORES

FLOOR-TEX[®]

DECORATIVE TEXTURE COATING

REVESTIMIENTO CON TEXTURA DECORATIVA



Give new life to patios, pool decks, porches, driveways, walkways and more with Floor-Tex decorative texture coating. Floor-Tex is tintable to 38 colors so you can cover worn concrete with your very own style. Floor-Tex is self-priming, easy to apply, and provides a tough finish that resists damage from moisture, salt, oil, gas, chlorine, & UV rays.



Before / Antes



After / Después

Déle nueva vida a los patios, plataformas de piscinas, porches, entradas de garaje, senderos y más con el recubrimiento de textura decorativa. Floor-Tex puede pintarse a más de 38 colores para que pueda cubrir el concreto gastado con su estilo propio. Floor-Tex es autoimprimante, fácil de aplicar y proporciona un acabado firme que resiste los daños ocasionados por: Humedad, sal, aceite, gasolina, cloro, rayos UV.

#4410 Mystic Sea	#4411 Sea Foam	#4412 Aqua Punch	#4424 Sandy Point	#4417 Melon	#4425 Stonecliff
#4419 Aspen Grav	#4551 Tropical Rainforest	#4413 Ocean Mist	#4409 Toasted Oatmeal	#4416 Caramel	#4414 Sweet Mauve
#4415 Dusty Berry	#4545 Silver Moss	#4428 Bayshore	#4408 Sunflower	#4548 Copper Sun	#4542 Sedona Clay
#4421 Morning Fog	#4423 Flintrock	#4429 Montawk	#4426 Honeycomb	#4427 Wicker	#4554 Painted Desert
#4422 Nantucket	#4546 Thicket	#4552 Hazy Blue	#4549 Dark Timber	#4418 Maple	#4543 Brick Path
#4544 Graymantle	#4547 Courtside	#4553 Mountain River	#4556 Sweet Plum	#4541 Tobacco	#4555 Cranberry Wine
#4550 Black Knight	#4430 Simply White				

SEAL & PROTECT / SELLAR Y PROTEGER

- Adds durability and extends paint life
- Allows for easy maintenance
- Protects against moisture, salt and other chemicals

- Brinda durabilidad y extiende la vida útil de la pintura
- Facilita el mantenimiento
- Protege contra la humedad, la sal y otros agentes químicos

RECOMMENDED CLEAR ACRYLIC SEALERS / SE RECOMIENDA UN SELLADORES ACRILICO TRANSPARENTE



NOTE: Color is affected by light, heat, age, condition of surface and application method. Some variation in color may occur between sample and finished coating. For best results when using more than one gallon, intermix like colors to ensure color consistency.

NOTA: El color es afectado por la luz, el calor, el tiempo, la condición de la superficie y el método de aplicación. Puede haber una variación en la muestra del color y la cobertura terminada. Para obtener mejores resultados, use más de un galón, mezclando colores similares, para asegurar la consistencia del color.