



SEAL & PROTECT

- Adds durability and extends paint life
- Allows for easy maintenance
- Protects against moisture, salt and other chemicals

SELLAR Y PROTEGER

- Brinda durabilidad y extiende la vida útil de la pintura
- Facilita el mantenimiento
- Protege contra la humedad, la sal y otros agentes químicos

With GLOSS SEALER #606001

PROJECT GUIDE / GUÍA DE PROYECTOS

SEAL-KRETE products are formulated to provide a long-lasting finish to your concrete surface. However, proper surface prep is critical to product performance.

Los productos SEAL-KRETE están formulados para brindar un acabado duradero a su superficie de concreto. Sin embargo, una adecuada preparación de la superficie es fundamental para el rendimiento del producto.

SURFACE PREPARATION / PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Proper surface preparation is critical to product performance. Surface needs to be clean, dry, and free of dirt, oil, wax and grease.

Bare Concrete: Concrete must have been cured for a minimum of 30 days before application. Surface needs to be etched with approved acid based etcher for proper adhesion. Etching is especially needed for smooth-trowel concrete surfaces. Final etch needs to be similar feel as 150 grit sandpaper. If acid etch cannot attain proper profile, a mechanical etcher maybe needed. After etching, rinse thoroughly and let dry.

Surface Cracks: Use a paintable urethane caulk to repair any hairline cracks. Cracks over 3/8" will need a concrete patch or filler. Let all materials cure fully before applying paint.

Previously Stained or Painted Concrete: Remove loose or peeling paint and degloss surface by sanding or using liquid deglosser. Follow with a complete cleaning using TSP. After cleaning, rinse thoroughly and let dry. Proper surface preparation is critical to product performance. Surface needs to be clean, dry, and free of dirt, oil, wax and grease.



Una adecuada preparación de la superficie es fundamental para el rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda suciedad, aceite, cera y grasa.
Concreto sin recubrir: El concreto se debe curar por 30 días como mínimo antes de la aplicación. La superficie debe decaparse con un decapante a base de ácido aprobado para asegurar una adecuada adhesión. El decapado es especialmente necesario para superficies de concreto con allanado suave. El decapado final debe sentirse como un papel de lija de grano 150. Si el decapado ácido no puede lograr el perfil adecuado, es posible que se necesite un decapado mecánico. Después de decapar, enjuague completamente y deje secar.
Grietas superficiales: Use una masilla de calafateo de uretano que se pueda pintar para reparar las grietas finas. Las grietas de más de 0,95 cm necesitan un relleno o parche para concreto. Deje que todos los materiales curen por completo antes de aplicar pintura.
Concreto ya pintado o teñido: Retire la pintura suelta o descascarada y lije la superficie o use un solvente líquido para retirar el brillo. Luego, limpie completamente con fosfato trisódico TSP. Después de limpiar, enjuague completamente y deje secar. Una adecuada preparación de la superficie es fundamental para el rendimiento del producto. La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda suciedad, aceite, cera y grasa.

BONDING FLOOR PRIMER / PINTURA BASE PARA ADHERENCIA DE PISOS

To ensure best adhesion results, apply one thin coat of LOCK-DOWN™ EPOXY BONDING FLOOR PRIMER after surface has been thoroughly cleaned.

Para asegurar los mejores resultados de adhesión, aplique una capa delgada de PINTURA BASE PARA ADHERENCIA DE PISOS LOCK-DOWN™ después de haber limpiado por completo.




APPLY EPOXY-SEAL PER PACKAGE INSTRUCTIONS / APLIQUE EPOXY-SEAL SEGÚN LAS INSTRUCCIONES EN EL EMPAQUE

DECORATIVE FLAKES / FRAGMENTOS DECORATIVOS

After applying a thin coat of EPOXY-SEAL™, apply a second coat in 5' x 5' sections. While still wet, immediately sprinkle flakes onto wet paint. Allow to dry for 24 hours. Blow or broom off excess flakes and topcoat with GLOSS SEALER. Let dry for 24 hours before allowing light foot traffic.

Después de aplicar una capa delgada de EPOXY-SEAL™, aplique una segunda capa en secciones de 1,5 m x 1,5 m. Mientras todavía esté mojada, esparza inmediatamente fragmentos en la pintura mojada. Deje secar por 24 horas. Soplo o barra los fragmentos en exceso y aplica una capa superior de SELLADOR CON BRILLO. Deje secar durante 24 horas antes de permitir una circulación peatonal moderada.



See packaging for detailed instructions. All products shown may not be available in all stores.

Consulte las instrucciones detalladas en el empaque. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todas las tiendas.

Visit www.seal-krete.com for how-to videos, prep and maintenance tips.

Visite www.seal-krete.com para consultar videos instructivos y consejos para la preparación y el mantenimiento.



How to treat concrete

Made in USA / Hecho en E.U.A.

©2010 by Convenience Products. All Rights Reserved.
306 Gandy Road, Auburndale, FL 33823
©2010 por Convenience Products. Todos los derechos reservados.

Questions or Comments? email: tech@seal-krete.com or call 1-800-323-7357.
¿Preguntas o comentarios? envíenos un correo electrónico a: tech@seal-krete.com o llame al 1-800-323-7357.

FREE / GRATIS



EPOXY-SEAL™

CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT

PINTURA PARA PISOS DE CONCRETO



3X DURABILITY OF PORCH AND FLOOR PAINT

3 VECES LA DURABILIDAD DE LA PINTURA PARA PISOS Y PORCHES

CHOOSE FROM 38 COLORS

ELIJA ENTRE 38 COLORES

62004-3-081710-SK

EPOXY-SEAL™

CONCRETE & GARAGE FLOOR PAINT

PINTURA PARA PISOS DE CONCRETO

IDEAL FOR GARAGE FLOORS, CARPORTS, WALKWAYS, PORCHES AND POOL DECKS

IDEAL PARA PISOS DE GARAJE, COBERTIZOS PARA VEHÍCULOS, SENDEROS, PORCHES Y BORDES DE PISCINA



Resists Chemicals, Oil, Hot Tire Pickup

Premium Satin Finish

Resists Scuffing, Peeling & Fading


Resiste a los agentes químicos, aceite y neumáticos calientes

Acabado satinado de primera calidad


Resistente al raspado, descascarado y decoloración




#910 Aqua Mist




#911 Crystal Sea




#912 Tropical Beach




#924 Sand



#917 Canyon Clay




#925 Taupe




#919 New Concrete



#951 Aqua Marine



#913 Sky Blue




#909 Dry Earth



#916 Golden Road



#914 Country Rose



#915 Mellow Mauve



#945 Sage



#928 Ice Blue




#908 Honey Cream



#948 Ginger



#942 Cayenne



#921 **Armor Gray**
Available Pre-Mix Disponible premezclado



#923 Pewter



#929 Blue Ridge



#926 Wheat



#927 Fawn



#954 Almond Delight



#922 **Slate Gray**
Available Pre-Mix Disponible premezclado



#946 Cactus



#952 Gray Sky



#949 Cocoa



#918 Sahara Desert



#943 Brick Red



#944 Charcoal Gray



#947 Pine



#953 Twilight Blue



#956 Plump Grape




#941 Cigar




#955 Brickstone



#950 Black Knight



#930 Simply White



#9500 Blue/Black/White



#9520 Gray/Black/White



#9510 Brown/Black/White

DECORATIVE FLAKES / FRAGMENTOS DECORATIVOS

NOTE: Color is affected by light, heat, age, condition of surface and application method. Some variation in color may occur between sample and finished coating. For best results when using more than one gallon, intermix like colors to ensure color consistency.

NOTA: El color es afectado por la luz, el calor, el tiempo, la condición de la superficie y el método de aplicación. Puede haber una variación en la muestra del color y la cobertura terminada. Para obtener mejores resultados, use más de un galón, mezclando colores similares, para asegurar la consistencia del color.